



Техническое описание

2400 Boston Street, Suite 200, Baltimore, Maryland 21224

DAP® WELDWOOD® High Strength Spray Adhesive Высокопрочный аэрозольный клей

- ✓ **Высокие температуры эксплуатации**
- ✓ **Большое время выдержки**

Расфасовка: 455 грамм

Цвет: прозрачный

Артикул: 00121

Описание:

WELDWOOD® High Strength Spray Adhesive – высокопрочный клей, стойкий к воздействию высоких температур, склеивает большинство видов дерева, ДСП, металлы, ламинаты, большинство пластиков. Идеально подходит для отделочных работ, крепления дверных панелей, декоративных ламинатов, драпировочных работ и т.д.

Предназначен для:

Идеален для использования при:

- отделочных работах
- изготовлении декоративных ламинатов и дверных панелей
- драпировочных работах

Склеивает:

- большинство пород дерева
- ламинат
- ДСП
- пластики
- металлы

Подготовка поверхности и применение:

- Убедитесь, что склеиваемые поверхности чистые, сухие, удалите грязь и пыль.
- Наденьте защитные очки, используйте клей в хорошо проветриваемых помещениях.
- Тщательно встряхните баллон перед применением.
- Во время нанесения клея держите баллон на расстоянии 15 – 20 см от поверхности.
- При распылении двигайте баллон равномерными возвратно - поступательными движениями, стараясь получить максимально ровный слой клея.
- Наносите клей на обе склеиваемые поверхности.
- Время сушки до соединения поверхностей приблизительно 5 – 10 мин.

Для лучших результатов:

- ✓ Склеивайте, пока клей активно липкий.
- ✓ **После использования** переверните баллон и нажимайте на распылитель, пока не пойдет чистая струя газа без клея. Если насадка засорилась, очистите растворителем.

Физико-химические характеристики:

Основа	Синтетическая смола
Растворитель	Органические растворители
Время выдержки	до 2 часов
Температура эксплуатации	от -17°C до +50°C
Температура нанесения	от +20°C до +50°C
Стойкость к замораживанию	стабилен
Температура вспышки	Ниже 7°C
Запах	Растворителей
Расход	Одного баллона хватает на 9 кв. м. Расход сильно зависит от пористости поверхности.
Гарантийный срок хранения	24 месяца

Очистка:

Уайт-спиритом (минеральными спиртами).

Состав:

Изобутан, n-гексан, ацетон, пропан, ксилол.

ВНИМАНИЕ!

Огнеопасно! Не распылять вблизи открытого огня, на открытом солнце и вблизи источников тепла!

Не разбирать и не давать детям!

Баллон находится под давлением!

Предохранять баллон от воздействия прямых солнечных лучей и нагрева выше 50°C.

Пары не вдыхать

Не принимать внутрь.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, ОБРАЩЕНИЮ, ХРАНЕНИЮ И УТИЛИЗАЦИИ: Беречь от детей.

Исключить контакт с кожей и глазами. Не вдыхать пары. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях.

Держите контейнер плотно закрытым в перерывах между использованием. Не хранить вместе с окислителями и щелочами. Беречь от воздействия экстремального тепла и холода. Хранить и транспортировать при температуре не выше 50°C вдали от отопительных и нагревательных приборов в недоступном для детей месте.

По истечении срока годности или после использования баллон утилизируют с бытовым мусором.

Другие предосторожности:

Пары тяжелее воздуха и могут скапливаться в низких местах. Использовать индивидуальные средства защиты – очки с боковой защитой, перчатки, респиратор. Испачканную одежду выстирать перед повторным использованием.

Первая помощь:

При попадании в глаза – промывать большим количеством воды, по крайней мере, в течение 15 минут.

При попадании на кожу – промыть водой с мылом.

При вдыхании – выйти на свежий воздух.

При попадании внутрь – не вызывать рвоту, немедленно обратиться к врачу или в токсикологический центр.